

HONDA™

distributore autorizzato



TM

RASAERBA A SCOPPIO

HRG 466 SKEH

Dotato di una trasmissione a velocità singola, questo rasaerba ha un robusto piatto di taglio in acciaio e un kit opzionale per il mulching.



HRG 466 SKEP

Può contare su un motore OHC a 4 tempi e un piatto di taglio da 46 cm e il sistema mulching selettivo Versamow™.



HRN 536 VK

Un rasaerba durevole e facile da usare con prestazioni di raccolta ai vertici della categoria, include il controllo Smart Drive® e il Mulching selettivo Versamow™.



HRN 536 VY

Un rasaerba durevole e facile da usare con prestazioni di raccolta ai vertici della categoria, include il controllo Smart Drive®, il Mulching selettivo Versamow™ e il controllo Roto-Stop®.



**HRG 466
SKEH**



**HRG 466
SKEP**



**HRN 536
VK**



**HRN 536
VY**



Dimensione del piatto di taglio (cm)	46	46	53	53
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	145	145	166	166
Motore	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.950	3,2/2.950
Doppio filtro aria	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	0,91	0,91	0,91	0,91
Trasmissione	Velocità singola	Velocità singola	Variabile SMART Drive®	Variabile SMART Drive®
Velocità di avanzamento (m/s)	0,89	0,89	0-1,7	0-1,7
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	-	-	-	Si
Mulching (Versamow™ - selettivo / variabile)	-	Selettivo	Selettivo	Selettivo
Mulching kit	o	-	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (27-100)	7 (27-100)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2	2	2
Capacità sacco raccogliherba (l)	50	50	70	70
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	95	95	98	98
Peso a secco (kg)	31	32	36	40
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037

o Disponibile come accessorio opzionale. - Non disponibile.

*La potenza nominale dei motori indicati in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su un motore in fase di produzione. I valori di potenza sono stati misurati in conformità alla norma SAE J1349, ad un regime di giri pari a 3.600 giri/min.

**Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

MOTOZAPPE

FG 320

Un motozappa compatta, potente e facile da usare progettata per lavorare il terreno in modo efficace e senza sforzo, con trasmissione robusta, retromarcia e larghezza di lavoro ampia ideale per orti, giardini e terreni anche difficili.



FJ 500 DE

Un motozappa robusta e ad alte prestazioni con ampia larghezza di lavoro e profondità elevata per lavorazioni efficaci. Include stegole regolabili, 2 velocità di avanzamento e retromarcia per una manovrabilità ottimale. Ideale per orti, giardini e terreni compatti e difficili.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	MOTORE 	CAMBIO 	DOTAZIONI 
FG 320	GP160 - 163 cm ³	1 marcia avanti + 1 retromarcia	Dischi laterali / Set di frese
FJ 500 DE	GX160 - 163 cm ³	2 marcia avanti + 1 retromarcia	Dischi laterali / Ruota di trasferimento

FG 320

FJ 500 DE


Motore	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
Motore	GP160	GX160
Cilindrata (cc)	163,0	163,0
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	3,4/3.600	3,6/3.600
Coppia netta motore Nm/giri/min	10,3/2.500	10,3/2.500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	2,40	2,40
Capacità olio del motore (litri)	0,58	0,58
Avviamento	A strappo	A strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - tensione cinghia	Manuale - tensione cinghia
Trasmissione	Ingranaggio costante	Ingranaggio costante
Trasmissione finale	Catena	Catena
Larghezza di lavoro (mm)	800	800
Profondità di lavorazione (mm)	325	325
Velocità di avanzamento	1	2
Velocità di retromarcia	1	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min)	108 giri/min	80 - 113 giri/min
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min)	53 giri/min	28 giri/min
Rotori/frese fornite in dotazione	6 frese da sterro a 4 denti	Opzioni rotore multiplo
Ruote	Trasporto anteriore	Trasporto anteriore
Dischi laterali	●	●
Assolcatore	-	○
Stegola ripiegabile	-	●
Impugnatura regolabile in altezza	●	●
Stegola orientabile	●	●
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980
Peso a secco (kg)	53,0	62,0
Pressione sonora all'orecchio dell' operatore dB(A) [§]	84,0	81,0
Vibrazioni (m/sec2) ^Δ	7,0	5,6

*Peso con accessori inclusi.

[§]Pressione sonora (secondo le direttive EN 709: 1997+A4, in dB(A)).

^{§§}Livello di potenza sonora garantito (secondo le direttive 2000/14/EC, 2005/88/EC dB(A)).

^ΔVibrazioni garantite (secondo le direttive EN 709: 1997+A4, in dB(A)).

○ Di serie ○ Opzionale - Non disponibile

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese;
per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

GENERATORI DI CORRENTE

EU 22



Un generatore compatto e ad alte prestazioni con tecnologia inverter per una corrente stabile e sicura, silenzioso e facile da trasportare, ideale per uso domestico e professionale.

EG 3600



Un generatore robusto e affidabile con struttura open frame progettata per uso continuativo, include regolazione automatica della tensione per una corrente stabile ed è ideale per applicazioni professionali e di emergenza.

EG 5500



Un generatore ad alte prestazioni per uso intensivo con struttura open frame progettata per carichi elevati e continui, offre elevata potenza erogata e stabilità della corrente ed è ideale per applicazioni professionali e cantieri impegnativi.



LEGGEREZZA

Per la massima facilità di spostamento in ogni situazione, garantendo un facile trasporto e agevole immagazzinamento.



RUOTE PER IL TRASPORTO

Ruote lisce e stabili per consentire a un singolo utente di trasportare agevolmente l'unità.



SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

Il nostro supporto motore in gomma inclinato di 45 gradi offre migliori prestazioni antivibrazioni rispetto ai normali supporti in gomma utilizzati sul mercato.



ULTRASILENZIOSO

Alloggiamento con isolamento acustico e pannelli fonoassorbenti per ridurre significativamente la rumorosità durante il funzionamento.



TEMPO DI ATTIVITÀ PROLUNGATO

Il modello è dotato di un serbatoio carburante più capiente per un funzionamento continuo prolungato.



USCITA CC

Fornisce fino a 12 A per la carica della batteria (cavo opzionale).



OIL ALERT

Impedisce il danneggiamento del motore tramite lo spegnimento automatico dell'unità nel caso in cui il livello dell'olio scenda al di sotto del livello di sicurezza.



ECO-THROTTLE™

Regola automaticamente il regime motore per una corrispondenza esatta con il carico, per ridurre il consumo di carburante, per una maggiore durata del motore e per una riduzione della rumorosità.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO

La capacità di gestire collegamenti in parallelo è un ulteriore vantaggio della nostra tecnologia Inverter; utilizzando i cavi originali Honda in parallelo, è possibile collegare tra loro due generatori identici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	LEGGEREZZA	RUOTE PER IL TRASPORTO	SISTEMA ANTIVIBRAZIONI	ULTRASILENZIOSO	TEMPO DI ATTIVITÀ PROLUNGATO	USCITA CC	OIL ALERT	ECO-THROTTLE™	COLLEGAMENTO IN PARALLELO
EU 22	●	-	-	●	-	●	●	●	●
EG 3600	-	○	●	-	●	-	●	-	-
EG 5500	-	○	●	-	●	-	●	-	-

○ Opzionale

EU 22



EG 3600



EG 5500



Tecnologia di erogazione della potenza	INVERTER	D-AVR	D-AVR
Tipo	Monofase	Monofase	Monofase
Potenza massima [W]	2.200	3.600	5.500
Potenza uso continuativo [W]	1.800	3.200	5.000
Tensione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50
Corrente [A]	7,8	13,9	21,7
Uscita nominale CC	12V/8.3A	-	-
Numero di prese	2	3	3
Motore	GXR120	GX270T2	GX390T2
Tipo motore	4 tempi, OHC*, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico
Cilindrata [cm³]	121.0	270	389
Giri motore [giri/min]	2.800 - 4.500	3.000	3.000
Alesaggio x corsa [mm]	60,0 x 43,0	77,0 x 58,0	88,0 x 64,0
Sistema di raffreddamento	Aria forzata	Aria forzata	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata	Transistorizzata	Transistorizzata
Capacità olio [l]	0,44	1,10	1,10
Capacità serbatoio carburante [l]	3,6	24,0	24,0
Autonomia	3h 12min	11h	7h 48min
Sistema di avviamento	Autoavvolgente	Autoavvolgente	Autoavvolgente
Lunghezza [mm]	519	681	681
Larghezza [mm]	290	530	530
Altezza [mm]	425	571	571
Peso a secco [kg]	21,2	68,0	82,5
Pressione acustica LwA - dB(A) [98/37/CE, 2006/42/CE]	74	81	82
Potenza acustica LpA - dB(A) [2000/14/CE, 2005/88/CE]	90	96	97

*OHC – Albero a camme in testa.

**OHV – valvola in testa.

Nota: tutti i generatori utilizzano benzina senza piombo.

MOTOPOMPE

WX 15



La pompa leggera ha una spinta di **240 litri** al minuto, per detriti con dimensioni fino a **5,7 mm** e una prevalenza manometrica totale di **40 m**.

WB 20



La pompa in ghisa ha una spinta di **600 litri** al minuto, per detriti con dimensioni fino a **6 mm** e una prevalenza manometrica totale di **32 m**.

WB 30



La pompa in ghisa ha una spinta di **1100 litri** al minuto, per detriti con dimensioni fino a **6 mm** e una prevalenza manometrica totale di **23 m**.

WT 20



La pompa in ghisa per acque sporche ha una spinta di **710 litri** al minuto, per detriti con dimensioni fino a **24 mm** e una prevalenza manometrica totale di **30 m**.

WT 30



La pompa in ghisa per acque sporche ha una spinta di **1210 litri** al minuto, per detriti con dimensioni fino a **28 mm** e una prevalenza manometrica totale di **27 m**.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	LEGGEREZZA	OIL ALERT	SISTEMA ANTIVIBRAZIONI	SISTEMA ANTIVIBRAZIONI	COPERCHIO DI CONTROLLO RIMOVIBILE	GIRANTE AD ALTA EFFICIENZA	GIRANTE E CASSA STATORICA IN GHISA	GIRANTE CONICA
							CAST IRON	
WX 15	•	•	-	-	-	-	-	-
WB 20	-	•	-	•	-	•	•	-
WB 30	-	•	-	•	-	•	•	-
WT 20	-	•	•	-	•	-	•	•
WT 30	-	•	•	-	•	-	•	•

WX 15

WB 20

WB 30

WT 20

WT 30


Portata massima (L/min)	280	620	1.100	700	1.200
Portata max (m³/h)	16,8	37,2	66,0	42,0	72,0
Diametro aspirazione / mandata	40/1,5-PF	50/2,0-PF	80/3,0-PF	50/2,0-PF	80/3,0-PF
Prevalenza totale (m)	37	32	23	26	25
Altezza massima di aspirazione (m)	8,0	7,5	7,5	8,0	8,0
Pressione (bar)	4,0	3,2	2,3	2,6	2,5
Sezione detriti massima (mm)**	5,7	6,0	6,0	24,0	28,0
Motore	GXH50	GX120	GX160	GX160	GX270
Tipo motore	4 tempi, OHV**, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico
Cilindrata (cm³)	49,4	122	163	163	270
Alesaggio x corsa (mm)	41,8 x 36,0	60,0 x 43,5	68,0 x 45,0	68,0 x 45,0	77,0 x 58,0
Potenza netta (kW) [SAE J1349]	1,60	2,40	3,60	3,60	6,30
Sistema di raffreddamento	Aria forzata	Aria forzata	Aria forzata	Aria forzata	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata	Transistorizzata	Transistorizzata	Magnetico a transistor	Accensione digitale
Capacità olio (l)	0,25	0,56	0,58	0,58	1,10
Capacità serbatoio carburante (l)	0,77	2,00	3,10	3,10	5,30
Autonomia di funzionamento alla max potenza di scarico	54min	1h 42min	1h 54min	1h 30min	1h 30min
Sistema di avviamento	Autoavvolgente	Autoavvolgente	Autoavvolgente	Autoavvolgente	Autoavvolgente
Lunghezza (mm)	355	485	510	620	660
Larghezza (mm)	275	365	385	460	495
Altezza (mm)	375	425	455	465	515
Peso a secco (kg)	9,1	21,0	26,0	47,0	61,0
Pressione acustica LwA - dB(A) [98/37/C, 2006/42/CE]	90	88	89	92	95
Potenza acustica LpA - dB(A) [2000/14/CE, 2005/88/CE]	104	102	103	106	110

COMPATIBILITÀ DEL LIQUIDO

Acqua pulita	•	•	•	•	•
Acqua fangosa	•	•	-	•	•
Solidi fino a 3 mm di diametro	•	•	•	•	•
Solidi fino a 6 mm di diametro	-	•	-	•	•
Solidi fino a 24 mm di diametro	-	-	-	•	•
Solidi fino a 28 mm di diametro	-	-	-	•	•
Solidi fino a 31 mm di diametro	-	-	-	-	•
Sost. Chimiche	-	-	-	-	-

*OHC – Albero a camme in testa.

**OHV – valvola in testa.

Nota: tutti i generatori utilizzano benzina senza piombo.

DETTAGLIO CARATTERISTICHE TECNICHE RASAERBA



AUTOCHOKE

Il sistema Auto-Choke determina automaticamente la quantità d'aria necessaria per garantire un avvio e un funzionamento ottimali in tutte le condizioni di utilizzo.



ROTOSTOP® FRIZIONE DI BLOCCO LAME

Sui modelli semoventi si possono disinserire le lame, lasciando il motore in funzione durante le operazioni di trasferimento e svuotamento sacco.



SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA LAMA

Due lame sfasate ed impilate l'una sull'altra sono in grado di sminuzzare l'erba in piccoli pezzi che si decompongono più rapidamente migliorando così la qualità di taglio e la rifinitura del prato. Inoltre, l'erba sminuzzata occupa meno spazio nel sacco di raccolta e per questo dovrà essere svuotato meno frequentemente.



SISTEMA DI MULCHING SELETTIVO VERSAMOW™

Il sistema di mulching integrato consente di scegliere se raccogliere gli sfalci o lasciarli sul terreno, semplicemente muovendo una leva.



SMART DRIVE®

SMART Drive® è la più recente tecnologia adottata dai modelli semoventi che permette di controllare la velocità con la punta delle dita, garantendo così un taglio di aiuole e bordi ancora più preciso.



IL PIATTO DI TAGLIO IN ACCIAIO E VERNICIATO A POLVERE

I modelli della gamma IZY-ON hanno i piatti di taglio costruiti per garantire durata e prestazioni. Sono leggeri per garantire la massima maneggevolezza e, allo stesso tempo, estremamente resistenti al deterioramento provocato dalla corrosione e dai raggi UV.



— DETTAGLIO CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOPOMPE —



LEGGEREZZA

Un'unità ultracompatta e leggera dotata di una comoda maniglia di trasporto per la massima semplicità di spostamento e stoccaggio.



OIL ALERT

Impedisce il danneggiamento del motore tramite lo spegnimento automatico dell'unità nel caso in cui il livello dell'olio scenda al di sotto del livello di sicurezza.



COPERCHIO DI CONTROLLO RIMOVIBILE

Facile e rapido accesso per poter eseguire controlli ed eliminare i detriti riducendo i tempi di inattività.



GIRANTE CONICA

Straordinarie prestazioni di pompaggio e adescamento, con livelli di usura e ostruzioni ridotti.



GIRANTE AD ALTA EFFICIENZA

L'esclusivo disegno costruttivo Honda contribuisce ad ottimizzare flusso ed efficienza.



GIRANTE E CASSA STATORICA IN GHISA

Maggiore durata, che consente di massimizzare il ciclo di vita anche in presenza di sostanze abrasive.



SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

I supporti motore dritti riducono lo stress meccanico su tutta l'unità.



SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

I supporti motore in gomma con inclinazione di 45° garantiscono elevate prestazioni di smorzamento delle vibrazioni agli alti regimi.

PRESTAZIONI

Le curve caratteristiche sottostanti identificate con diversi colori mostrano un confronto diretto tra le diverse motopompe. Ogni singola curva rappresenta le prestazioni di portata / prevalenza massima di ciascuna motopompa.



